

СИНТАН ВЕНТ

Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне. Нижняя сторона полотна защищена специальным термостойким покрытием Syntan (Синтан), на которое нанесены адгезионные полосы с продольным рифлением по технологии «защитный профиль», покрытые легкосгораемой полиэтиленовой пленкой.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство новых и ремонт старых неэксплуатируемых кровель.

СПОСОБ УКЛАДКИ

Наплавление методом термической активации (кратковременного воздействия тепла на адгезионные полосы) на основание.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежность и долговечность;
- высокая скорость монтажа;
- решение проблемы остаточной влажности кровельной конструкции, благодаря специальным вентиляционным каналам;
- возможность применения во всех климатических зонах РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Ширина, мм	1000
Длина, м	10
Масса 1 м ² , кг	3,5
Вид основы	высокопрочный полиэстер
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, в пределах ± 200 Н/50 мм	700
Относительное удлинение при растяжении в продольном направлении, %, не менее	20
Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, °С, не ниже	95
Гибкость на брус с закруглением радиусом 25 мм, при температуре, °С, не выше	Минус 20
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч	нет признаков проникновения воды
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1,0

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в рулонах на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку. Хранить вертикально в один ярус. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей.